

Manual de instalación y cuidado

MOBILIARIO

FICHA TÉCNICA

Sobre nuestro material regenerativo

Nuestras mesas y mesones están elaborados artesanalmente a partir de residuos textiles transformados e integrados en una matriz mineral de concreto.

Cada pieza **es única** y puede presentar variaciones naturales en tonalidad, textura, tamaño del agregado textil o pequeñas porosidades superficiales.

Estas características no son defectos de fabricación; **hacen parte de la identidad y naturaleza del material.**

Las superficies se entregan impermeabilizadas para brindar protección y un acabado ligeramente satinado.



Resistente a altas
temperaturas



Uso en
interiores



Uso en
exteriores



Variación
tonal



Porosidad



Áreas
húmedas

CUIDADOS RECOMENDADOS

No utilices productos abrasivos

Evita esponjas metálicas, lijas o limpiadores agresivos que puedan afectar el acabado superficial.

Limpia con un paño suave

Utiliza un paño de microfibra húmedo y jabón neutro para la limpieza cotidiana.

Evita productos ácidos

No apliques limpiadores con cloro, ácido muriático, desengrasantes industriales o productos altamente abrasivos.

No expongas líquidos por periodos prolongados

Aunque la superficie está sellada, se recomienda limpiar derrames de café, vino, aceites o alimentos de forma inmediata para conservar el acabado.

Protege la superficie del impacto

Evita golpear los bordes con objetos pesados o punzantes.
Utiliza protectores

Se recomienda el uso de individuales, portavasos o bases para recipientes calientes.

Reaplica protección periódicamente

Para conservar el brillo y la protección superficial, aplica cera de abeja o cera para superficies minerales con un paño de microfibra cada 6 a 12 meses, dependiendo del uso.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Inspección al recibir el producto

Verifique que la pieza haya sido entregada en óptimas condiciones antes de firmar el recibido.

Manipulación adecuada

Las superficies deben transportarse y movilizarse siempre entre dos o más personas, según sus dimensiones y peso.

Evite golpes y torsiones

No deje caer la pieza ni genere esfuerzos de flexión durante su transporte. Los impactos pueden generar fisuras o fracturas.

Almacenamiento temporal

Si el producto no será instalado inmediatamente:

- Ubíquelo sobre una superficie plana y nivelada.
- Evite apoyarlo únicamente en los extremos.
- No coloque objetos pesados sobre la superficie.
- Manténgalo protegido de humedad excesiva y exposición prolongada a la intemperie.

Permita la respiración natural del material

Debido a su composición mineral, las piezas pueden liberar humedad residual durante los primeros días posteriores a su fabricación. Evite almacenarlas completamente envueltas en plástico por periodos prolongados.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Instale al finalizar la obra

La instalación debe realizarse una vez hayan concluido los trabajos de construcción, pintura, enchapes y acabados.

Verifique la estructura de soporte

La base debe encontrarse:

- Nivelada.
- Estable.
- Capaz de soportar el peso total de la pieza.

Manipulación durante la instalación

No arrastre la superficie sobre estructuras metálicas, concreto o elementos abrasivos.

Perforaciones y modificaciones

Cualquier perforación o modificación debe realizarse previamente en fábrica o por personal autorizado. Intervenciones posteriores pueden afectar el desempeño estructural del producto.

Sellado y fijación

Los métodos de fijación deberán definirse según el proyecto específico. Se recomienda el uso de adhesivos o sistemas de anclaje adecuados para materiales minerales.

Tiempo de estabilización

Se recomienda esperar 24 horas después de la instalación antes de someter la superficie a cargas intensivas o uso continuo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza diaria

- Paño de microfibra húmedo.
- Agua y jabón neutro.
- Secar después de la limpieza.

Productos que NO deben utilizarse

- Ácido muriático.
- Limpiadores abrasivos.
- Cloro concentrado.
- Desengrasantes industriales.
- Esponjas metálicas.
- Solventes agresivos.

Derrames

Limpiar inmediatamente líquidos como:

- Café.
- Vino.
- Aceites.
- Salsas.
- Productos cosméticos.

Esto ayuda a conservar el sellado superficial.

Protección térmica

Aunque la superficie presenta buena resistencia al uso cotidiano, recomendamos utilizar bases o soportes para recipientes calientes.

Conservación del acabado

Aplicar cada 6 a 12 meses:

- Cera de abeja.
- Cera para superficies minerales.
- Protector recomendado por SLOW.

GARANTÍA

Cobertura

La garantía cubre defectos de fabricación identificados durante los primeros 3 meses posteriores a la entrega del producto.

Incluye

- Fisuras estructurales superiores a 5 mm atribuibles al proceso de fabricación.
- Defectos de fabricación.
- Daños ocasionados durante el transporte reportados al momento de la entrega.

No incluye

- Golpes o impactos.
- Uso inadecuado.
- Contacto con químicos agresivos.
- Desgaste normal por uso.
- Intervenciones realizadas por terceros.
- Variaciones naturales de color, textura, agregados textiles, poros o vetas propias del proceso artesanal.

Cada pieza es única

Las superficies regenerativas de SLOW son elaboradas artesanalmente a partir de residuos textiles transformados. Por esta razón, cada pieza presenta una composición irrepetible, con variaciones naturales de color, textura y distribución de fibras que hacen parte de su identidad material y no constituyen defectos de fabricación.

Materiales para un futuro diferente

Diseñado y producido en Colombia
Elaborado artesanalmente a partir de
residuos textiles transformados

Medellín, Colombia

www.slowreciclaje.com